



**EASY  
COOKING**

**ZANUSSI**  
PROFESSIONAL

# KOMPLETNE STANOWISKO DO GOTOWANIA NA 1 M<sup>2</sup>



## Easy Station:

- Twoje mobilne stanowisko kulinarne do gotowania w dowolnym miejscu
- Wygodne w użyciu, nie emituje zapachów
- Szybkie, smaczne jedzenie przygotowane na oczach klientów

## EASY STATION

### STANOWISKA NEUTRALNE

- Mobilne stanowisko ze stali nierdzewnej na 4 kołach o średnicy 125 mm (2 z hamulcem). Możliwość zastosowania 2 lub 3 urządzeń nastawnych zasilanych na 230V.
- Jako opcja dostępne są modele z szufladami lub półkami.
- Duża, przezroczysta i wyprofilowana szyba służy również jako przydatna półka.
- 2 boczne wsporniki ze stali nierdzewnej, każdy mieści po 2 pojemniki GN 1/9 (w zestawie).
- Panele przednie można dostosować do potrzeb klienta.

### STANOWISKA CHŁODNICZE

- Mobilne stanowisko ze stali nierdzewnej na 4 kołach o średnicy 125 mm (2 z hamulcem). Możliwość zastosowania 2 lub 3 urządzeń nastawnych zasilanych na 230V.
- 2 szuflady chłodnicze po 30 litrów, wykonane ze stali nierdzewnej, z niezależną regulacją temperatury: 0/+ 10°C w temperaturze pokojowej, przy wilgotności 25% i 50%.
- Nie wymaga odpływu.
- Duża, przezroczysta i wyprofilowana szyba służy również jako przydatna półka.
- 2 boczne wsporniki ze stali nierdzewnej, każdy mieści po 2 pojemniki GN 1/9 (w zestawie). Panele przednie można dostosować do potrzeb klienta.



## SYSTEM PRZECIWPACHOWY

- Zintegrowany system odprowadzania powietrza z wentylatorem (o zmiennej prędkości): redukuje intensywność zapachów kuchennych.
- Powietrze jest zasysane i filtrowane u góry stanowiska, wydmuchiwane na dół.
- Zintegrowany potrójny system filtrów (metalowy filtr siatkowy i filtr labiryntowy ze stali nierdzewnej, przystosowane do mycia w zmywarce, oraz filtr z węglem aktywnym, który można myć ciepłą wodą).


**Filtr labiryntowy**  
pochłania parę i większe cząsteczki tłustych oparów



**Filtr z siatki metalowej**  
przechwytuje najmniejsze cząsteczki tłuszczu



**Filtr z węglem aktywnym**  
pochłania najdrobniejsze cząsteczki pary powstające podczas gotowania





## EASY TOP

### CHROMOWANE PŁYTY BEZPOŚREDNIEGO SMAŻENIA

- Szybkie nagrzewanie, temperatura maksymalna: 265°C.
- Chromowana powierzchnia z powłoką nieprzywierająca umożliwia jednoczesne przygotowywanie różnych potraw bez mieszania się smaków.
- Zintegrowany spust tłuszczu z wyjmowaną szufladą znajdującą się poniżej powierzchni roboczej.
- Wbudowana osłona przed pryskaniem.
- Solidnie wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, wysoce odpornej na korozję.



### WOK INDUKCYJNY

- Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem cyfrowym, wskazującym poziom mocy.
- Szklano-ceramiczny wok (średnica 300 mm) jest trwały i łatwo utrzymać go w czystości.
- Solidna obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304, wysoce odpornej na korozję.
- Automatyczny czujnik włącza grzanie jedynie wówczas, gdy wok znajdzie się na w zagłębieniu.
- Niska emisja ciepła do otoczenia (Ciepło wytwarzane jest w dnie woka).



## EASY TOP

### NASTAWNA KUCHNIA CERAMICZNA

- Modele poziome lub pionowe z 1 lub 2 polami grzewczymi.
- Precyzyjne sterowanie w celu szybkiego nagrzania i podtrzymania temperatury.
- Solidnie wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304, wysoce odpornej na korozję.
- Szybkie i łatwe czyszczenie dzięki zaokrąglonym narożnikom i hermetycznej powierzchni z trwałego, 4-milimetrowego szkła.
- Pasuje do patelni i rondli o średnicy 140-250 mm.
- Przycisk P do zapamiętywania ulubionych ustawień temperatury.
- Przycisk „Max” do natychmiastowego przełączenia na moc maksymalną.



### NASTAWNA KUCHNIA INDUKCYJNA

- Modele poziome lub pionowe z 1 lub 2 polami grzewczymi.
- Hermetyczna powierzchnia z trwałego, 4-milimetrowego szkła.
- Szybkie i łatwe utrzymanie w czystości, ponieważ powierzchnia jest zupełnie gładka.
- Pasuje do patelni i rondli o średnicy 140-250 mm.
- Bez potrzeby wcześniejszego nagrzewania.
- Dotykowy panel sterowania i cyfrowy wskaźnik mocy z 12 różnymi poziomami.



# TRADYCJA LUB FUSION

# SZYBKOŚĆ I KONTROLA

# IDEALNY WYBÓR DO WSZYSTKICH RODZAJÓW OBRÓBKII TERMICZNEJ



## STANOWISKA NEUTRALNE

352060

352062

MODEL	2 JEDNOSTKI	3 JEDNOSTKI
WYMIARY	1000X780X1204 MM	1310X780X1204 MM
NAPIĘCIE	400 V/3N PH/50 HZ	400 V/3N PH/50 HZ
WYDAJNOŚĆ OCZYSZCZANIA POWIETRZA		
PRZY SZYBKOŚCI 8:	370 M <sup>3</sup> /H	480 M <sup>3</sup> /H
PRZY SZYBKOŚCI 10:	550 M <sup>3</sup> /H	710 M <sup>3</sup> /H



## STANOWISKA CHŁODNICZE

352066

356069

MODEL	2 JEDNOSTKI CHŁODNICZE	3 JEDNOSTKI CHŁODNICZE
WYMIARY	1000X780X1204 MM	1310X780X1204 MM
NAPIĘCIE	400 V/3N PH/50 HZ	400 V/3N PH/50 HZ
WYDAJNOŚĆ OCZYSZCZANIA POWIETRZA		
PRZY SZYBKOŚCI 8:	370 M <sup>3</sup> /H	480 M <sup>3</sup> /H
PRZY SZYBKOŚCI 10:	550 M <sup>3</sup> /H	710 M <sup>3</sup> /H



## CHROMOWANE PŁYTY BEZPOŚREDNIEGO SMAŻENIA

604006

604005

MODELE	POZIOME	PIONOWE
WYMIARY	325X600X180 MM	600X325X180 MM
MOC	3.6 kW	3.6 kW
NAPIĘCIE	230V 50/60Hz 1N	230V 50/60Hz 1N
TEMPERATURA	265°C	265°C

# THE PERFECT CHOICE FOR ALL TYPES OF COOKING



## WOK INDUKCYJNY

604002

653595

**Wok indukcyjny**  
(średnica 350 mm) ze stalową rączką

MODEL	1 POLE
WYMIARY	325X400X180 MM
MOC	3.2 kW
NAPIĘCIE	230V 50/60Hz 1N
TEMPERATURA	265°C




## NASTAWNE KUCHNIE CERAMICZNE

604004

604003

604001

MODELE	2 POLA PIONOWE	2 POLA POZIOME	1 POLE
WYMIARY	325X600X130 MM	600X325X130 MM	325X600X130 MM
MOC	3.6 kW	3.6 kW	2.5 kW
NAPIĘCIE	230V 50/60Hz 1N	230V 50/60Hz 1N	230V 50/60Hz 1N
REGULACJA MOCY	1-9	1-9	1-12



## NASTAWNE KUCHNIE INDUKCYJNE

600304

600303

604000

MODELE	2 POLA PIONOWE	2 POLA POZIOME	1 POLE
WYMIARY	325X600X130 MM	600X325X130 MM	325X600X130 MM
MOC	3.6 kW	3.6 kW	3.2 kW
NAPIĘCIE	230V 50/60Hz 1N	230V 50/60Hz 1N	230V 50/60Hz 1N
REGULACJA MOCY	1-9	1-9	1-12



## AKCESORIA DO KUCHNI NASTAWNYCH: CERAMICZNYCH I INDUKCYJNYCH

653596

Patelnia ze stali  
nierdzewnej  
(średnica. 200 mm)

653597

Patelnia aluminiowa  
(średnica. 240/280  
mm)

653618

Blacha uniwersalna  
(ryflowana)



Firma zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia nie mają mocy obligacyjnej.

ZANUSSI PROFESSIONAL  
[www.zanussiprofessional.com](http://www.zanussiprofessional.com)

**ZANUSSI**  
**PROFESSIONAL**